

B434110.112.f01 **TEXTIELE VLOERBEDEKKING (NEN-EN 14041+c06)**

versie: 101.+ datum: 12-06-2009 auteur: JV-FPS

- 1 Fabrikaat: FABROMONT AG.
- 2 Type: Kugelgarn, met vlamvertragende laag.
- 3 Projektkwaliteit: #
\Resista Impression.....
\Resista..... \Resista COLORpunkt.....
\Resista Cosmic.....
\Creation.....
\Graffiti.....
\Atlas.....
- 4 #
\Vorm: banen.
\Vorm: banen, SL-losliggend.
\Vorm: tegels, SL-losliggend.
\Vorm: Quickstep treden, met ingebouwde trapneus.
OPMERKING: niet losliggende banen dienen geplakt.
- 5 #
\Uitvoering: antistatisch overeenkomstig NEN-EN-ISO 6356-00.
\Uitvoering: elektrisch geleidend $Re=10e8$ Ohm.
- 6 #
\Fabricagemethode: textiele tapijt met een pool van gemengde vezelballetjes.
- 7 #
\.....
- 8 #
\Materiaal:
- 9 #
\- gebruikslaag: ca. 60% polyamide + ca. 40% polypropyleen.
\- gebruikslaag: ca. 65% polyamide + ca. 35% polypropyleen.
OPMERKING: 65-35% bij Atlas.
- 10 #
\- kleurcode: Col \- kleur.....
- 11 #
\- rugafwerking: latex, zonder schadelijke halogeenvbindingen.
- 12 #
\- vlamvertragend met lage rookontwikkeling zonder vrijkomen van schadelijke stoffen.
- 13 #
\.....
- 14 #
\Afmetingen:
- 15 #
\- dikte (mm): 5,5 - 5,7.
- 16 #
\- tegelafmeting (bxl) (mm): 500x500.
\- tegelafmeting (bxl) (mm): 600x600.
\- tegelafmeting (bxl) (mm): 500x1.000.
\- tegelafmeting.....
- 17 #
\- baanbreedte (mm): 2.000.
\- baanbreedte (mm): 2.050.
OPMERKING: baanbreedte 2.050 mm bij SL-losliggend.
- 18 #
\.....
- 19 #
\Brand- en rookgedrag (klasse): Cfl-s1.
\Brand- en rookgedrag (klasse): Bfl-s1.

B434110.112.f01 **TEXTIELE VLOERBEDEKKING (NEN-EN 14041+c06)**

versie: 101.+ datum: 12-06-2009 auteur: JV-FPS

OPMERKING: klasse Bfl-s1 bij SL-losliggend.

- 20 #
 \Slipweerstand (klasse): DS.
- 21 #
 \.....
- 22 #
 \Gebruiksklasse (NEN-EN 13297+c08): 33, Heavy commercial commercial.
- 23 #
 \Luxeklasse (NEN-EN 13297+c08): LC2.
- 24 #
 \Aanvullende kenmerken (NEN-EN 13297+c08):
- 25 #
 \- toepasbaar bij stoelen met zwenkwielen, overeenkomstig NEN-EN 985-01.
- 26 #
 \- warmteweerstand (NEN-EN-ISO 8302-91) ((m2.K)/W): ca. 0,08.
- 27 #
 \- isolatie van contactgeluid (NEN-EN-ISO 140-8-97) (dB): 21.
- 28 #
 \.....
- 29 #
 \Toebehoren:
- 30 #
 \- ondertapijt.....
- 31 #
 \- profiel.....
- 32 #
 \.....

B434110.112.f02 **TEXTIELE VLOERBEDEKKING (NEN-EN 14041+c06)**

versie: 101.+ datum: 12-06-2009 auteur: JV-FPS

- 1 Fabrikaat: FABROMONT AG.
- 2 Type: Kugelgarn.
- 3 Projektkwaliteit: #
 \Symphonie.....
 \Orbital 07..... \Orbital 07 COLORpunkt.....
- 4 #
 \Vorm: banen.
 \Vorm: banen, SL-losliggend.
 \Vorm: tegels, SL-losliggend.
 \Vorm: Quickstep treden, met ingebouwde trapneus.
OPMERKING: niet losliggende banen dienen geplakt.
- 5 #
 \Uitvoering: antistatisch overeenkomstig NEN-EN-ISO 6356-00.
 \Uitvoering: elektrisch geleidend $Re=10e8$ Ohm.
- 6 #
 \Fabricagemethode: textiele tapijt met een pool van gemengde vezelballetjes.
- 7 #
 \.....
- 8 #
 \Materiaal:
- 9 #
 \- gebruikslaag: ca. 75% polyamide + ca. 25% polyester.

B434110.112.f02 **TEXTIELE VLOERBEDEKKING (NEN-EN 14041+c06)**

versie: 101.+ datum: 12-06-2009 auteur: JV-FPS

- 10 #
\- kleurcode: Col \- kleur.....
- 11 #
\- rugafwerking: latex, zonder schadelijke
halogeenvverbindingen.
- 12 #
\.....
- 13 #
\Afmetingen:
- 14 #
\- dikte (mm): ca. 4,5 - 5,0.
- 15 #
\- tegelafmeting (bxl) (mm): 500x500.
\- tegelafmeting (bxl) (mm): 600x600.
\- tegelafmeting (bxl) (mm): 500x1.000.
\- tegelafmeting.....
- 16 #
\- baanbreedte (mm): 2.000.
\- baanbreedte (mm): 2.050.
OPMERKING: baanbreedte 2.050 mm bij SL-losliggend.
- 17 #
\Brand- en rookgedrag (klasse): Cfl-s1.
\Brand- en rookgedrag (klasse): Bfl-s1.
OPMERKING: klasse Bfl-s1 bij SL-losliggend.
- 18 #
\.....
- 19 #
\Gebruiksklasse (NEN-EN 13297+c08): 33, Heavy
commercial commercial.
- 20 #
\Luxeklasse (NEN-EN 13297+c08): LC2.
- 21 #
\Aanvullende kenmerken (NEN-EN 13297+c08):
- 22 #
\- toepasbaar bij stoelen met zwenkwielen,
overeenkomstig NEN-EN 985-01.
- 23 #
\- warmteweerstand (NEN-EN-ISO 8302-91) ((m2.K)/W):
ca.
0,07.
\- warmteweerstand (NEN-EN-ISO 8302-91) ((m2.K)/W):
ca. 0,075.
OPMERKING: 0,07 bij Symfonie. 0,075 bij Orbital.
- 24 #
\- isolatie van contactgeluid (NEN-EN-ISO 140-8-97)
(dB): 20.
- 25 #
\.....
- 26 #
\Toebehoren:
- 27 #
\- ondertapijt.....
- 28 #
\- profiel.....
- 29 #
\.....

B434110.112.f03 **TEXTIELE VLOERBEDEKKING (NEN-EN 14041+c06)**

versie: 101.+ datum: 12-06-2009 auteur: JV-FPS

- 1 Fabrikaat: FABROMONT AG.
- 2 Type: Kugelvlies.
- 3 Projektkwaliteit: #
\Atlas Junior.....
\Abraxas..... \Abraxas COLORpunkt.....
\Arena.....
- 4 #
\Vorm: banen.
\Vorm: Quickstep treden, met ingebouwde trapneus.
OPMERKING: niet losliggende banen dienen geplakt.
- 5 #
\Uitvoering: antistatisch overeenkomstig NEN-EN-ISO 6356-00.
\Uitvoering: elektrisch geleidend $Re=10e8$ Ohm.
- 6 #
\Fabricagemethode: textiele tapijt met een pool van gemengde vezelballetjes.
- 7 #
\.....
- 8 #
\Materiaal:
- 9 #
\- gebruikslaag: ca. 65% polyamide + ca. 35% polypropyleen.
\- gebruikslaag: ca. 80% polyamide + ca. 20% polypropyleen.
OPMERKING: 80-20% bij Arena.
- 10 #
\- kleurcode: Col \- kleur.....
- 11 #
\- rugafwerking: latex, zonder schadelijke halogeenvbindingen.
- 12 #
\.....
- 13 #
\Afmetingen:
- 14 #
\- dikte (mm): 4,5 - 5,0.
- 15 #
\- baanbreedte (mm): 2.000.
- 16 #
\.....
- 17 #
\Brand- en rookgedrag (klasse): Cfl-s1.
- 18 #
\Slipweerstand (klasse): DS.
- 19 #
\.....
- 20 #
\Gebruiksklasse (NEN-EN 1470-08): 33, Heavy commercial commercial.
- 21 #
\Luxeklasse (NEN-EN 1470-08): LC1.
- 22 #
\Aanvullende kenmerken (NEN-EN 1470-08):
- 23 #
\- toepasbaar bij stoelen met zwenkwielen, overeenkomstig NEN-EN 985-01.
- 24 #
\- warmteweerstand (NEN-EN-ISO 8302-91) ((m2.K)/W):

B434110.112.f03 **TEXTIELE VLOERBEDEKKING (NEN-EN 14041+c06)**
versie: 101.+ datum: 12-06-2009 auteur: JV-FPS

ca. 0,08.

- 25 #
 \ - isolatie van contactgeluid (NEN-EN-ISO 140-8-97)
 (dB): 20.
- 26 #
 \.....
- 27 #
 \Toebehoren:
- 28 #
 \ - ondertapijt.....
- 29 #
 \ - profiel.....
- 30 #
 \.....